

安全データシート

【製造者情報】 製造者 : カクイ株式会社
住 所 : 〒890-0081
鹿児島市唐湊4丁目16-1
担当部門 : エコサプライユニット
電話番号 : (099)254-2131
FAX 番号 : (099)254-2136
E-mail : shinsozai@kakui.co.jp
作 成 : 2003年3月1日
改 訂 : 2018年7月18日



【製品の識別】

品 名 : フロアーマット F-50

【組成・成分に関する情報】

主 成 分 : ポリエステル・羊毛
組成および含有量 : ポリエステル, 羊毛, ポリプロピレン
C A S No. : 分類基準に該当しない
国連分類及び番号 : 分類基準に該当しない

【危険有害性の分類】

分 類 の 名 称 : 分類基準に該当しない
危 険 性 : 可 燃 性
有 害 性 : な し

【応急措置】

目に入った場合 : こすらずに水でよく洗眼する。刺激があれば医師診察を受ける。
皮膚に付着した場合 : 水でよく洗浄する。
吸引した場合 : 水でよく洗浄する。
飲み込んだ場合 : 水で口の中をよく洗浄する。

【火災時の措置】

消 化 方 法 : 消火作業では, 適切な保護具を着用する。付近の着火源を絶ち
消火剤を使用して消化する。
消 化 剤 : 粉末消火剤、泡消火剤、ガス消火剤

【漏出時の措置】

飛散したものを集めて空容器に回収する。

【取扱い及び保管上の注意】

- 取 扱 い : 油吸着以外の用途には使用しない。
熱を加えたり等の加工をしない。
酸化剤や分解剤等を混合したり、接触するのを避ける。
使用した油吸着マットは速やかに回収する。
状況によっては保護眼鏡、保護マスクを使用する。
- 保 管 : 高温多湿を避け、常温で直射日光を遮断できる室内に保管する。
酸化剤や分解剤と混ぜて積んだり、近くに保管しない。
厨房器具等の火気のそばに保管しない。
その他、消防法、労働安全衛生法の法令に定めるところに従う。
-

【曝露防止措置】

- 設 備 対 策 : 飛散しやすい場所には、除塵装置付き局所排気設備を設置することが望ましい。
- 保 護 具 : 通常の手扱条件においては、特に必要なし。
-

【物理的及び化学的性質】

- 外 観 等 : 厚さ 7mm のフローアマット (シート状)
- 色 相 : 白 色
- 主成分の防炎性能 : ①残炎時間 : 20 秒以下 ②炭化長 : 10cm 以下
- 耐 油 性 : 著しい溶解、脆化がみとめられない。
-

【危険性情報 (安全性・反応性)】

- 引 火 点 : データなし
- 発 火 点 : データなし
- 酸 化 性 : 常温では安定である。
- 自己反応性/爆発性 : 通常の手扱や使用状態では爆発の危険性はないが、可燃性であるため、吸油させた場合はその油の性状に合わせた処理を行う。
- 安 定 性 / 反 応 性 : 通常の手扱条件においては安定。
- そ の 他 : 動植物の油類は余熱があるまま大量に蓄積すると酸化発熱作用が促進し、自然発火の危険がある。また、引火性の高い油を吸着させる場合は、静電気、スパークなどの着火源を生じないようにする。
-

【有害性情報】

- 皮 膚 腐 食 性 : な し
- 皮 膚 刺 激 性 : データなし (構成成分より推定して刺激性は低いと考えられる。)
- 急 性 毒 性 : データなし (構成成分より推定して毒性は低いと考えられる。)
- 慢 性 毒 性 : データなし (構成成分より推定して毒性は低いと考えられる。)
-

【環境影響情報】

著しい性状の変化が認められない。

【廃棄上の注意】

油を吸着させた後は、その性状に合わせた処理方法および自治体の指示に従って処分する。なおシート素材自体の焼却によるダイオキシン、有害ガスの発生はありません。

【輸送上の注意】

直射日光をなるべく避け、濡れないように輸送する。
酸化剤、分解剤との混載は避ける。

【その他】

危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありませんので取扱いには充分注意して下さい。
